

H1 plastic palette



Charakterystyka

Wyposażone w 3 podłużne płozy.

Dno stóp i prowadnic zamknięte i higieniczne.

Z obwodową krawędzią zabezpieczającą przed poślizgiem ładunku i pustych palet względem siebie.

Bardzo mocne dzięki skośnemu połączeniu prowadnic i stóp.

Uszkodzenia spowodowane pęknięciem w tych wrażliwych miejscach są dzięki temu zredukowane do minimum.

Kolor	szary
Wymiary zewnętrzne (mm)	1200 x 800 x 160
Masa netto (kg)	18
Opakowania na palecie	104 Sztuki
Material	HDPE (bezpieczny dla żywności)
Temperatura	-30°C - +40°C
Sprzęt	RFID Transponder
Payloadt (kg)	
Static	5.000
Wytrzymałość na ściskanie przy płaskim podłożu i równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze pokojowej ok. 20 ° C.	
Dynamiczna	1.250
Obciążenie dynamiczne widelca z wybranym równomiernie rozłożonym obciążeniem w temperaturze pokojowej ok. 20 ° C.	
Regał wysokiego poziomu	1.000
Przy równomiernym rozłożeniu obciążenia na długich bokach, dwupunktowe podparcie przez 100 godzin w temperaturze pokojowej ok. 20°C	

Informacje te mają charakter orientacyjny, bez gwarancji dokładności i kompletności